

**ISO Nr.: 06B\***

**Passo / Pitch / Pas: 9.525 mm**

**Ø Rullo / Roller / Rouleau: 6.35 mm**

**Spessore corona / Plate-wheel thickness / Épaisseur de la couronne: 5.3 mm**

Dentature	Codice	Ø Foro (mm)	Ø esterno (mm)	Ø primitivo (mm)
Toothing	Code	Ø Hole (mm)	Ø external (mm)	Ø primitive (mm)
Dentures	Code	Ø Trou (mm)	Ø extérieur (mm)	Ø primitif (mm)
Z=10	COZ1006B1	8	34.0	30.82
Z=11	COZ1106B1	8	37.0	33.81
Z=12	COZ1206B1	8	40.0	36.80
Z=13	COZ1306B1	8	43.0	39.79
Z=14	COZ1406B1	8	46.0	42.81
Z=15	COZ1506B1	8	50.0	45.81
Z=16	COZ1606B1	10	53.0	48.82
Z=17	COZ1706B1	10	56.0	51.84
Z=18	COZ1806B1	10	58.0	54.85
Z=19	COZ1906B1	10	62.0	57.87
Z=20	COZ2006B1	10	65.0	60.89
Z=21	COZ2106B1	10	68.0	63.91
Z=22	COZ2206B1	10	71.0	66.93
Z=23	COZ2306B1	10	74.0	69.95
Z=24	COZ2406B1	10	77.0	72.97
Z=25	COZ2506B1	10	80.0	76.00
Z=26	COZ2606B1	10	83.0	79.02
Z=27	COZ2706B1	10	86.0	82.05
Z=28	COZ2806B1	10	89.0	85.07
Z=29	COZ2906B1	10	92.0	88.09
Z=30	COZ3006B1	10	94.7	91.12
Z=31	COZ3106B1	12	98.3	94.15
Z=32	COZ3206B1	12	102.0	97.18
Z=33	COZ3306B1	12	104.3	100.20
Z=34	COZ3406B1	12	107.3	103.23
Z=35	COZ3506B1	12	111.0	106.26
Z=36	COZ3606B1	12	114.0	109.29
Z=37	COZ3706B1	12	116.4	112.32
Z=38	COZ3806B1	12	120.0	115.34
Z=39	COZ3906B1	12	122.5	118.37

\*Disponibile anche speciale a disegno e/o secondo normative ANSI/ASA. Disponibili nella versione semplice, doppia e tripla.

\*Available also special at design and/or in conformity with ANSI/ASA regulations. Available in single, doubles and triple version.

\*Disponibile aussi spécial au dessin et/ou selon normatives ANSI/ASA. Disponible la version simple, double et triple.

**ISO Nr.: 06B\***

**Passo / Pitch / Pas: 9.525 mm**

**Ø Rullo / Roller / Rouleau: 6.35 mm**

**Spessore corona / Plate-wheel thickness / Épaisseur de la couronne: 5.3 mm**

Dentature	Codice	Ø Foro (mm)	Ø esterno (mm)	Ø primitivo (mm)
Toothing	Code	Ø Hole (mm)	Ø external (mm)	Ø primitive (mm)
Dentures	Code	Ø Trou (mm)	Ø extérieur (mm)	Ø primitif (mm)
Z=40	COZ4006B1	12	125.5	121.40
Z=41	COZ4106B1	16	128.5	124.43
Z=42	COZ4206B1	16	131.6	127.46
Z=43	COZ4306B1	16	134.6	130.49
Z=44	COZ4406B1	16	138.0	133.52
Z=45	COZ4506B1	16	141.0	136.55
Z=46	COZ4606B1	16	143.7	139.58
Z=47	COZ4706B1	16	146.7	142.61
Z=48	COZ4806B1	16	150.0	145.64
Z=49	COZ4906B1	16	152.7	148.66
Z=50	COZ5006B1	16	156.0	151.70
Z=54	COZ5406B1	16	168.0	163.82
Z=57	COZ5706B1	16	177.0	172.91
Z=60	COZ6006B1	16	186.0	182.00
Z=65	COZ6506B1	20	202.0	197.15
Z=70	COZ7006B1	20	217.0	212.30
Z=72	COZ7206B1	20	222.5	218.37
Z=76	COZ7606B1	20	235.0	230.49
Z=80	COZ8006B1	20	247.5	242.61
Z=95	COZ9506B1	20	293.0	288.08
Z=100	COZ10006B1	20	307.7	303.25
Z=114	COZ11406B1	20	349.5	345.68
Z=125	COZ12506B1	20	383.5	379.02

\*Disponibile anche speciale a disegno e/o secondo normative ANSI/ASA. Disponibili nella versione semplice, doppia e tripla.

\*Available also special at design and/or in conformity with ANSI/ASA regulations. Available in single, doubles and triple version.

\*Disponibile aussi spécial au dessin et/ou selon normatives ANSI/ASA. Disponible la version simple, double et triple.