

**ISO Nr.: 10B\***

**Passo / Pitch / Pas: 15.875 mm**

**Ø Rullo / Roller / Rouleau: 10.16 mm**

**Spessore corona / Plate-wheel thickness / Épaisseur de la couronne: 9.1 mm**

Dentature	Codice	Ø Foro (mm)	Ø esterno (mm)	Ø primitivo (mm)
Toothing	Code	Ø Hole (mm)	Ø external (mm)	Ø primitive (mm)
Dentures	Code	Ø Trou (mm)	Ø extérieur (mm)	Ø primitif (mm)
Z=10	COZ1010B1	10	58.0	51.37
Z=11	COZ1110B1	10	63.0	56.30
Z=12	COZ1210B1	10	68.0	61.30
Z=13	COZ1310B1	10	73.0	66.30
Z=14	COZ1410B1	10	78.0	71.30
Z=15	COZ1510B1	10	83.0	76.40
Z=16	COZ1610B1	12	88.0	81.40
Z=17	COZ1710B1	12	93.0	86.40
Z=18	COZ1810B1	12	98.0	91.40
Z=19	COZ1910B1	12	103.0	96.50
Z=20	COZ2010B1	12	108.0	101.50
Z=21	COZ2110B1	12	113.0	106.50
Z=22	COZ2210B1	12	118.0	111.60
Z=23	COZ2310B1	12	123.0	116.60
Z=24	COZ2410B1	12	128.0	121.60
Z=25	COZ2510B1	12	134.0	126.70
Z=26	COZ2610B1	16	139.0	131.70
Z=27	COZ2710B1	16	144.0	136.70
Z=28	COZ2810B1	16	149.0	141.80
Z=29	COZ2910B1	16	154.0	146.80
Z=30	COZ3010B1	16	159.0	151.90
Z=31	COZ3110B1	16	164.0	156.92
Z=32	COZ3210B1	16	169.0	162.00
Z=33	COZ3310B1	16	174.0	167.00
Z=34	COZ3410B1	16	179.0	172.10
Z=35	COZ3510B1	16	184.0	177.10
Z=36	COZ3610B1	20	190.0	182.10
Z=37	COZ3710B1	20	194.0	187.20
Z=38	COZ3810B1	20	200.0	192.20
Z=39	COZ3910B1	20	204.0	197.30

\*Disponibile anche speciale a disegno e/o secondo normative ANSI/ASA. Disponibili nella versione semplice, doppia e tripla.

\*Available also special at design and/or in conformity with ANSI/ASA regulations. Available in single, doubles and triple version.

\*Disponible aussi spécial au dessin et/ou selon normatives ANSI/ASA. Disponible la version simple, double et triple.

**ISO Nr.: 10B\***

**Passo / Pitch / Pas: 15.875 mm**

**Ø Rullo / Roller / Rouleau: 10.16 mm**

**Spessore corona / Plate-wheel thickness / Épaisseur de la couronne: 9.1 mm**

Dentature	Codice	Ø Foro (mm)	Ø esterno (mm)	Ø primitivo (mm)
Toothing	Code	Ø Hole (mm)	Ø external (mm)	Ø primitive (mm)
Dentures	Code	Ø Trou (mm)	Ø extérieur (mm)	Ø primitif (mm)
Z=40	COZ4010B1	20	210.0	202.30
Z=42	COZ4210B1	20	220.0	212.40
Z=43	COZ4310B1	20	225.0	217.50
Z=44	COZ4410B1	20	230.0	222.50
Z=45	COZ4510B1	20	235.0	227.60
Z=46	COZ4610B1	20	240.0	232.60
Z=47	COZ4710B1	20	245.0	237.70
Z=48	COZ4810B1	20	250.0	242.70
Z=49	COZ4910B1	20	255.0	247.80
Z=50	COZ5010B1	20	261.0	252.80
Z=54	COZ5410B1	20	280.5	273.10
Z=57	COZ5710B1	25	296.0	288.20
Z=60	COZ6010B1	25	311.0	303.30
Z=65	COZ6510B1	25	336.5	328.60
Z=70	COZ7010B1	25	362.0	353.80
Z=76	COZ7610B1	25	392.0	384.20
Z=80	COZ8010B1	25	412.0	404.40
Z=90	COZ9010B1	30	463.0	454.90
Z=95	COZ9510B1	30	488.5	480.14

\*Disponibile anche speciale a disegno e/o secondo normative ANSI/ASA. Disponibili nella versione semplice, doppia e tripla.

\*Available also special at design and/or in conformity with ANSI/ASA regulations. Available in single, double and triple version.

\*Disponibile aussi spécial au dessin et/ou selon normatives ANSI/ASA. Disponible la version simple, double et triple.