

ISO Nr.: 12B*

Passo / Pitch / Pas: 19.05 mm

Ø Rullo / Roller / Rouleau: 12.07 mm

Spessore corona / Plate-wheel thickness / Épaisseur de la couronne: 11.1 mm

Dentature	Codice	Ø Foro (mm)	Ø esterno (mm)	Ø primitivo (mm)
Toothing	Code	Ø Hole (mm)	Ø external (mm)	Ø primitive (mm)
Dentures	Code	Ø Trou (mm)	Ø extérieur (mm)	Ø primitif (mm)
Z=10	COZ1012B1	12	69.0	61.60
Z=11	COZ1112B1	14	75.0	67.60
Z=12	COZ1212B1	14	82.0	73.60
Z=13	COZ1312B1	14	88.0	79.60
Z=14	COZ1412B1	14	94.0	85.60
Z=15	COZ1512B1	14	100.0	91.60
Z=16	COZ1612B1	14	105.0	97.60
Z=17	COZ1712B1	14	112.0	103.70
Z=18	COZ1812B1	14	118.0	109.70
Z=19	COZ1912B1	14	124.0	115.70
Z=20	COZ2012B1	14	130.0	121.80
Z=21	COZ2112B1	16	136.0	127.80
Z=22	COZ2212B1	16	142.0	133.90
Z=23	COZ2312B1	16	149.0	139.90
Z=24	COZ2412B1	16	154.0	145.90
Z=25	COZ2512B1	16	160.0	152.00
Z=26	COZ2612B1	16	166.0	158.00
Z=27	COZ2712B1	16	173.0	164.10
Z=28	COZ2812B1	16	179.0	170.10
Z=29	COZ2912B1	16	184.0	176.20
Z=30	COZ3012B1	16	191.0	182.30
Z=31	COZ3112B1	20	196.0	188.30
Z=32	COZ3212B1	20	204.0	194.40
Z=33	COZ3312B1	20	209.0	200.40
Z=34	COZ3412B1	20	215.0	206.50
Z=35	COZ3512B1	20	221.0	212.50
Z=36	COZ3612B1	20	227.0	218.60
Z=37	COZ3712B1	20	233.0	224.60
Z=38	COZ3812B1	20	239.0	230.70
Z=39	COZ3912B1	20	245.0	236.70

*Disponibile anche speciale a disegno e/o secondo normative ANSI/ASA. Disponibili nella versione semplice, doppia e tripla.

*Available also special at design and/or in conformity with ANSI/ASA regulations. Available in single, doubles and triple version.

*Disponible aussi spécial au dessin et/ou selon normatives ANSI/ASA. Disponible la version simple, double et triple.

ISO Nr.: 12B*

Passo / Pitch / Pas: 19.05 mm

Ø Rullo / Roller / Rouleau: 12.07 mm

Spessore corona / Plate-wheel thickness / Épaisseur de la couronne: 11.1 mm

Dentature	Codice	Ø Foro (mm)	Ø esterno (mm)	Ø primitivo (mm)
Toothing	Code	Ø Hole (mm)	Ø external (mm)	Ø primitive (mm)
Dentures	Code	Ø Trou (mm)	Ø extérieur (mm)	Ø primitif (mm)
Z=40	COZ4012B1	20	252.0	242.80
Z=41	COZ4112B1	25	257.5	248.80
Z=42	COZ4212B1	25	264.0	254.90
Z=43	COZ4312B1	25	270.5	261.00
Z=44	COZ4412B1	25	276.5	267.00
Z=45	COZ4512B1	25	283.0	273.10
Z=46	COZ4612B1	25	288.0	279.20
Z=48	COZ4812B1	25	301.0	291.30
Z=49	COZ4912B1	25	306.0	297.30
Z=50	COZ5012B1	25	313.0	303.40
Z=54	COZ5412B1	25	337.0	327.60
Z=57	COZ5712B1	25	355.0	345.80
Z=60	COZ6012B1	25	373.0	364.00
Z=65	COZ6512B1	25	404.0	394.30
Z=70	COZ7012B1	30	434.0	424.60
Z=76	COZ7612B1	30	471.0	461.00
Z=80	COZ8012B1	30	494.0	485.20
Z=90	COZ9012B1	30	555.0	545.80
Z=95	COZ9512B1	30	585.0	576.20

*Disponibile anche speciale a disegno e/o secondo normative ANSI/ASA. Disponibili nella versione semplice, doppia e tripla.

*Available also special at design and/or in conformity with ANSI/ASA regulations. Available in single, double and triple version.

*Disponibile aussi spécial au dessin et/ou selon normatives ANSI/ASA. Disponible la version simple, double et triple.