

ISO Nr.: 06B*

Passo / Pitch / Pas: 9.525 mm

Ø Rullo / Roller / Rouleau: 6.35 mm

Spessore pignone (mozzo escluso) / Sprocket thickness (hub excluded) /

Épaisseur du pignon (moyeu exclu): 5.3 mm

Dentature	Codice	Ø Foro (mm)	Spessore (mm) (mozzo incluso)	Ø esterno (mm)	Ø primitivo (mm)
Toothing	Code	Ø Hole (mm)	Thickness (mm) (hub included)	Ø external (mm)	Ø primitive (mm)
Dentures	Code	Ø Trou (mm)	Épaisseur (mm) (moyeu inclus)	Ø extérieur (mm)	Ø primitif (mm)
Z=10	PAZ1006B1	8	22	34.0	30.82
Z=11	PAZ1106B1	8	25	37.0	33.81
Z=12	PAZ1206B1	8	25	40.0	36.80
Z=13	PAZ1306B1	10	25	43.0	39.79
Z=14	PAZ1406B1	10	25	46.0	42.81
Z=15	PAZ1506B1	10	25	50.0	45.81
Z=16	PAZ1606B1	10	28	53.0	48.82
Z=17	PAZ1706B1	10	28	56.0	51.84
Z=18	PAZ1806B1	10	28	58.0	54.85
Z=19	PAZ1906B1	10	28	62.0	57.87
Z=20	PAZ2006B1	10	28	65.0	60.89
Z=21	PAZ2106B1	12	28	68.0	63.91
Z=22	PAZ2206B1	12	28	71.0	66.93
Z=23	PAZ2306B1	12	28	74.0	69.95
Z=24	PAZ2406B1	12	28	77.0	72.97
Z=25	PAZ2506B1	12	28	80.0	76.00
Z=26	PAZ2606B1	12	28	83.0	79.02
Z=27	PAZ2706B1	12	28	86.0	82.05
Z=28	PAZ2806B1	12	28	89.0	85.07
Z=29	PAZ2906B1	12	28	92.0	88.09
Z=30	PAZ3006B1	12	30	95.0	91.12
Z=31	PAZ3106B1	14	30	98.3	94.15
Z=32	PAZ3206B1	14	30	102.0	97.18
Z=33	PAZ3306B1	14	30	104.3	100.20
Z=34	PAZ3406B1	14	30	107.3	103.23
Z=35	PAZ3506B1	14	30	111.0	106.26
Z=36	PAZ3606B1	16	30	114.0	109.29
Z=37	PAZ3706B1	16	30	116.4	112.32
Z=38	PAZ3806B1	16	30	120.0	115.34
Z=39	PAZ3906B1	16	30	122.5	118.37
Z=40	PAZ4006B1	16	30	125.5	121.40

*Disponibile anche speciale a disegno e/o secondo normative ANSI/ASA. Disponibili nella versione semplice, doppia e tripla.

*Available also special at design and/or in conformity with ANSI/ASA regulations. Available in single, doubles and triple version.

*Disponibile aussi spécial au dessin et/ou selon normatives ANSI/ASA. Disponible la version simple, double et triple.